


# POP ピールリベット




リベット部材質：アルミニウム(A-5154)

シャフト部材質：スチール(炭素鋼)



丸頭 TAP/D ■■■ SW

皿頭 TAP/K ■■■ SW



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚(mm)		長さ (L2)	フランジ厚		フランジ径 (H)	引張強度 N	剪断強度 N
			丸頭	皿頭		(P) 丸頭	(P) 皿頭			
3.2	3.4	42	1.0~2.9	---	6.3	0.9±0.2	1.1±0.2	6.4±0.3	1080	960
		43	1.0~4.5	2.9~4.5	8.0					
		44	4.5~6.1	4.5~6.1	9.8					
		46	6.1~9.3	6.1~9.3	13.4					
		48	9.3~12.5	9.3~12.5	17.0					
4.0	4.2	52	1.2~2.9	---	6.9	1.2±0.2	1.4±0.2	8.0±0.4	1570	1440
		53	1.2~4.5	1.6~4.5	8.6					
		54	4.5~6.1	4.5~6.1	10.4					
		56	6.1~9.3	6.1~9.3	14.0					
		58	9.3~12.5	9.3~12.5	17.6					
4.8	5.0	63	1.6~4.5	2.3~4.5	8.5	1.4±0.2	1.6±0.2	9.6±0.5	2270	2290
		64	4.5~6.1	4.5~6.1	10.0					
		66	6.1~9.3	6.1~9.3	11.6					
		68	9.3~12.5	---	13.1					
		610	12.5~15.7	---	22.0					

注) 母材の契下穴径は、標準リベットに比べて大きくなっています。

**アブデルック株式会社**

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グランドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.avdelook.co.jp>